



St. poz.	Ø, mm	Skaitis	Gatums		Masā		Piezīmes
			1 stiegums, mm	Kopā, m	1m, kg	Kopā, kg	
1	20	102	7850*	801	2.470	1979	
2	12	238	2235	552	0.888	473	
				Kopā:	2.452		
				Stieguma stiprība 0,5%:	13		
				PAVĪSAM KOPĀ:	2.465		
				1 šķ.; stieguma stiprība	13		
				0 12	473		
				0 20	1979		

* stiegums gatums dots saskaņotā atsevišķās nevienlīdzīgās aploksnēs gatavotiem stiegniem slāp deformācijas svārstīb. dots stiegnis vidējais gatums

[illegible]

1. Betona šķūnis veidojams ar noslogojumiem 20x20mm, kur no norādīts cietlīdi.
2. Norādīta betona aizsargslāņa tievpuļi uzbetonotajam slāņiem 45 mm, (minimāli betona aizsargslānis 40mm).
3. Šo aizsargslāni skatīt kopā ar tievpuļiem BK-200 ar VK-2002.
4. Prasības atbilstēši pret mācītājiem skatīt kas "INSTRUKCIE NOTIKUMI" ar šķūni "SPECIFIKĀCIJAS".
5. Vair izvērtēti doti mm, augstuma aizsargslānis atbilst.
6. Ar gūti apbērtas virsmas pārklausījums ar blīvumu 2 t/km².
7. Ar gūti pārklausījums karsējuma atbilstošā norādījumiem. Tievpuļi apbērtums dilus net, karsētais.
8. Lāvējums norādīti augstuma sistēma (LAS-2000,5).