



STIEGROJUMA SPECIFIKĀCIJA UN KOPSAVLĪKUMS VIENAM URBPĀLIM L=12M									
(Stiegru garums vien ievērojot pārbaudījumus)									
Sl. poz.	Šķērsg., mm	Skaits	Grunts			Māss		Piezīmes	
			1 stiegru, mm	Kopā, m	lm, kg	Kopā, kg			
1	025	20	1300	260	3,850	1001			
2A	010	1	277065	277	0,617	171	23 pārbaudumi pa 300mm		
2B	010	1	23740	24	0,617	15	1 pārbaudumi pa 300mm		
3	-70x10	1	2040	2	5,495	11			
4	-100x10	6	2040	13	8,635	113			
5	025	10	630	7	3,850	27			
6	020	20	470	10	2,470	25			
7	020	4	600*	3	2,470	8			
8	-44x10	1	445	1	35,000	35			
			Kopā:			1406			
			Strennā stieple 0,2%:			7			
			PĀVĪSAM KOPĀ:			1413			
			t. sk., strennā stieple:			7			
			Ø 25			709			
			Ø20			23			
			Ø10			130			
			-70x10			11			
			-100x10			69			
			-44x10			35			

* dāms stiegras viršiņš garums

PIEZĪMES:

1. Prasības attiecībā pret materiāliem skaidrā nosaukumā "VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI" un šķirsmā "SPECIFIKĀCIJAS".
2. Piegādātājam jānodrošina, lai visi materiāli būtu izgatavoti saskaņā ar prasībām, kas norādītas šajā specifikācijā.
3. Uzdevuma izpildējam jānodrošina, lai visi materiāli būtu izgatavoti saskaņā ar prasībām, kas norādītas šajā specifikācijā.
4. Visi izmēri doti mm.

[illegible]