

MESH
ROBOTICS



MESH · LV

CBC-010

Centrālais vadības bloks

CBC-010 centrālais vadības bloks nodrošina ēkas siltuma pārvaldības iekārtu pieslēgšanu Mesh Robotics siltuma pārvaldības portālam kā arī nodrošina ēkā uzstādīto vadības iekārtu darbību. CBC sērijas iekārtas uztur MR-01 bezvadu protokola darbību. Iekārta uzkrāj datus par faktiskām telpu temperatūrām un uztur datus par ēkas konfigurāciju - piesaistītajām siltuma regulācijas programmām katrai telpu grupai.

Tehniskā specifikācija:

Raksturojums	Vērtība
Sērija	CBC
Kods	CBC-010
Pielietojums	Paredzēts vadīt ēkas siltuma vadības protokolu un nodrošināt uzstādīto temperatūras režīmu regulēšanu individuālās zonās.
Savienojums	Montējams pie sienas
Barošanas avots	PoE barošanas bloks
Spraudņi	1x PoE ethernet gateway
Noklusējuma IP adrese	192.168.11.200
Lietotāja vārds	admin
Parole	admin
Maksimālais pārvaldāmo zonu skaits	200
Uzstādāmo programmu skaits	neierobežoti
Radio darbības frekvence	868Mhz
Bezvadu datu aizsardzība	AES šifrēšana
Saderīgo iekārtu sērijas	LRC, RRC
Radio protokols	MR-01
Radio signāla darbības rādiuss tiešā redzamībā	1100 metri
Papildus atzīmes	Neierobežota vēsturisko telpu temperatūras datu uzkrāšana; Iespēja integrēt ar ārējām telpu plānošanas sistēmām.